

# Innstøpningsgods



Rammevinkel med klør

## Rammevinkler og kantvinkler

Vi lagerfører rammevinkler og kantvinkler med og uten påsveiste klør i varmforzinket utførelse.

Rammevinklene brukes for innstøping av rister og kantvinklene som anleggskant.

Vinklene kan også kappes og tilpasses på anleggsstedet.

Kan også leveres som rammer eller ferdig kappet i eksakte lengder.

Vi har også stillbare føtter og børster for fotskraperister.

Andre vinkeldimensjoner og materialer som for eksempel flattstål, t-stål og rundstål kan leveres ferdig varmforzinket på kort leveringstid.

Kantvinkel har klør av kamstål Ø12 mm, lengde 150 mm og avstand 500 mm

Rammevinkel har klør av kamstål Ø12/10 mm, lengde 150 mm og avstand 500 mm

Innstøpingsvinkler for rister		
Dimensjon	Lengde	Utv.klør
25x25x4	3 meter	For rist, h=20
30x30x4	3 meter	For rist, h=25
35x35x4	3 meter	For rist, h=30
45x45x4	3 meter	For rist, h=40
55x55x4	3 meter	For rist, h=50
Vinkler for innstøping av anleggskant		
Dimensjon	Lengde	
50x50x5	6 meter	Innv.klør
60x60x6	6 meter	Innv.klør
70x70x7	6 meter	Innv.klør
80x80x8	6 meter	Innv.klør
Vinkelstål varmforzinket		
Dimensjon	Lengde	
30x30x3	6 meter	Uten klør
35x35x3	6 meter	Uten klør
40x40x4	6 meter	Uten klør
50x50x5	6 meter	Uten klør
60x60x6	6 meter	Uten klør
70x70x7	6 meter	Uten klør
80x80x8	6 meter	Uten klør



Kantvinkel med klør



FerroZink Trondheim AS

FerroZink Trondheim AS  
Industriveien 51  
7080 Heimdal

Tlf 72896200

Faks 72896201

Epost [post@ferrozink.no](mailto:post@ferrozink.no)



StartBANK